

**DR-S460(BK)**

**SHARP**

## **RADIO NUMÉRIQUE STÉRÉO**

Radio numérique stéréo DAB/DAB+/FM avec RDS, 30 W, Bluetooth 4.2 et mémoire de 20 stations.



- DAB / DAB+ / FM avec RDS, streaming musical sans fil Bluetooth® 4.2
- mémoire de 20 stations
- fonction alarme (buzzer ou radio) avec fonctions Sleep et Snooze
- écran LCD blanc sur noir (taille d'écran : 67,4 mm x 25,0 mm)
- fonction variateur
- antenne télescopique
- coffre d'enceinte en bois
- face avant en acier inoxydable



CARACTÉRISTIQUES AUDIO DU PRODUIT

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Stations prééglées           | Mémoire de 20 stations               |
| Réglage station              | Scan auto                            |
| Antenne                      | Oui                                  |
| Mise à jour de la date/heure | Oui                                  |
| Langues de système           | English, Deutsch, Français, Italiano |
| Indicateur de source         | Oui, écran LED                       |

SYSTÈMES AUDIO

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Haut-parleur | 2 x enceinte full-range |
| Stéréo       | Oui                     |

SYSTÈMES E/S

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Entrée audio (3,5 mm) | Oui         |
| Profils Bluetooth     | A2DP, AVRCP |
| Bluetooth             | Oui         |
| Version Bluetooth     | 4.2         |

DESIGN

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Taille de l'écran          | 67,4 x 22,6 mm                 |
| Matériau du produit        | Bois                           |
| Couleur du boîtier         | Noir                           |
| Matériau du panneau avant  | Face avant en acier inoxydable |
| Installation sur une table | Oui                            |
| Haut-parleur intégré       | Oui                            |

INFORMATIONS DE PUISSANCE

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Puissance requise                    | DC 12V ≈ 2A                         |
| Consommation d'énergie (W)           | 26W                                 |
| Consommation d'énergie en veille (W) | <1W                                 |
| Prise                                | Prise CE/BS                         |
| Arrêt automatique                    | Oui                                 |
| Adaptateur AC externe                | Oui                                 |
| Certification logo de sécurité       | CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP |

INFORMATION DE CARACTÈRE LOGISTIQUE

|                                                        |                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Taille de l'appareil (L x H x P en mm)                 | 354 x 185 x 145                                |
| Poids de l'appareil (kg)                               | 2.84                                           |
| Contenu de l'emballage                                 | Unité principale, adaptateur d'alimentation AC |
| Dimensions du carton (l x h x p en mm)                 | 450 x 190 x 236                                |
| Poids brut (kg)                                        | 3.56                                           |
| Nombre d'unités par carton d'exportation (pcs)         | 4                                              |
| Dimensions du carton d'exportation (l x h x p en mm) : | 487 x 405 x 465                                |
| Poids brut des cartons d'exportation (kg)              | 15.9                                           |
| Unités sur palette EU 1,8 m                            | 12                                             |
| EAN                                                    | 4974019975900                                  |
| Export EAN                                             | 858601808525 0                                 |

