

## Hybrid E-Bike

Hybrid E-Bike mit Carbon-Riemenantrieb, integriertem Farbdisplay und App



 **bis zu 80 km**

 **25 km/h**

 **252 Wh**

 **36V 250W**

Setzen Sie sich keine Grenzen. Mit einem SHARP-E-Bike können Sie nun lange Strecken bequem und stilvoll zurücklegen. Ein hochmoderner, zerlegbarer Rahmen und ein langlebiger Antrieb mit Carbonriemen garantieren Zuverlässigkeit. Der 250-Watt-Motor hilft Ihnen dabei, lange Strecken sparsam zurückzulegen.

- 250W Motor
- Zertifizierte Batterie: 7 Ah 36 V
- Farbe Silber Metallic
- Aluminiumrahmen
- 700C × 28C Kenda®-Reifen, Presta-Ventile
- 5 Unterstützungsstufen/1 Gang



E-BIKE EIGENSCHAFTEN

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Farbe des Rahmens            | Silber                                                                        |
| Rahmengröße (Zoll)           | 21                                                                            |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 25                                                                            |
| Maximale Reichweite (km)     | bis zu 80                                                                     |
| Maximale Belastung (kg)      | 120                                                                           |
| Empfohlene Benutzerhöhe (cm) | 170-190                                                                       |
| Motor-Stromversorgung        | 36V 250W                                                                      |
| Position des Motors          | Rückseite                                                                     |
| Sensoren                     | Kadenz                                                                        |
| Art der Anzeige              | IP66 Waterproof TFT Color LCD Display                                         |
| Ladegerät Eingang (VAC/A)    | 100-240/2                                                                     |
| Aufladezeit (h)              | 2-3                                                                           |
| Rahmenmaterial               | Aluminium-Legierung Rahmen                                                    |
| Vorderradgabel               | Starre Vorderradgabel aus Aluminiumlegierung mit Scheibenaufnahme, Steckachse |
| Reifen                       | 700C x28C Kenda® Tires, Presta Valves                                         |
| Vordere Nabe                 | 3/8 x13G x36H Thru-Axle                                                       |
| Speichen                     | Stainless Steel, 13g                                                          |
| Bremsen                      | Tektro® HD-M285 Hydraulic Disc Brakes with 180mm rotors                       |
| Bremshebel                   | Tektro® HD-M285                                                               |
| Antriebsstrang               | Belt                                                                          |
| Gürtel                       | Gates® CDN™Carbon Belt                                                        |
| Kettenrad                    | Gates® CDX™63T                                                                |
| Kassette                     | Gates® CDX™22T, Single-speed                                                  |
| Kurbel (mm)                  | 170                                                                           |
| Pedale                       | Wellgo®                                                                       |
| Sattel                       | Brown Justek® Urban Saddle                                                    |
| Sattelstütze                 | Promax® AluminumAlloy, Φ30.4mm with Offset                                    |
| Lenker                       | Promax® Aluminum Alloy, 630mm                                                 |
| Vorbau                       | Aluminum Alloy with Integrated Display, Φ31.8                                 |
| Lichter                      | Independent                                                                   |
| Kotflügel                    | Yes                                                                           |
| Motordrehmoment (Nm)         | 40                                                                            |
| Anzahl der Gänge             | 1                                                                             |

LEISTUNGS INFORMATIONEN

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Leistungsanforderungen         | 100V-240V/2A                     |
| Stecker                        | CE-Stecker                       |
| Automatische Abschaltung       | Ja                               |
| Externes Netzteil              | Ja                               |
| Sicherheitslogo-Zertifizierung | PLEV, RED, LVD, EMC, REACh, RoHS |

INFORMATIONEN ZUR BATTERIE

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Battery Weight (kg)    | 1,8 |
| Batteriekapazität (Wh) | 252 |

LOGISTIK INFORMATIONEN

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Gerätengewicht (kg)            | 18.3             |
| Geschenkkarton, 2-farbig       | Ja               |
| Kartongröße (B x H x T in mm)  | 1350 x 710 x 225 |
| Bruttogewicht (kg)             | 23.6             |
| Einheiten auf EU-Palette 1,8 m | 6                |
| EAN                            | 5903802468267    |



[catalog.sharpconsumer.com](https://catalog.sharpconsumer.com)