UA-HG40E-L

Luchtreiniger met bevochtigingsfunctie

Luchtreiniger met plasmaclusterionentechnologie, filtersysteem met 3 fasen, voor kamers tot 28 m^2 (18 m^2 met bevochtigingsfunctie).



HOOGTEPUNTEN

Plasmacluster-ionentechnologie: verspreidt positieve en negatieve ionen, doodt bacteriën, virussen, allergenen, schimmels

Door een unieke combinatie van plasmacluster-ionen en ultieme HEPA-filters, verwijderen de luchtreinigers van Sharp 99,97% van deeltjes zo klein als 0,3 micron uit de lucht

Verwijdert geurtjes en statische elektriciteit

Verbetert de huidvochtigheid

Efficiënte luchtreiniging dankzij 3 filterniveaus en een perfecte luchtstroom, gegarandeerd door luchtuitlaat aan de achterzijde onder een hoek van 20°

Ionendouchemodus voor extra hoge ionendichtheid

Plasmacluster-IONEN-spotmodus voor grote efficiëntie in afgelegen gedeeltes van de ruimte

Bevochtigingsprestaties: 400 ml/uur

Tankinhoud: 2,5 liter

Luchtstroom: 60 - 240 m^3/u

Eigenschappen Luchtreiniger

Type Reiniger	Combinatie van de plasmaclusterionentechnologie - filtersysteem met 3 fasen - bevochtiger
Reinigingstechnologie	Plasmaclusterionentechnologie – thuis opgelucht ademhalen: De unieke plasmaclusterionentechnologie gaat met positieve en negatieve ionen veilig en natuurlijk te werk tegen storende en schadelijke virussen, kiemen en geuren in de kamerlucht. Tezelfdertijd wordt statische elektriciteit gereduceerd. De doeltreffendheid werd in uitgebreide onderzoeken aangetoond. Zo kun je van frisse, schone lucht genieten en je gewoonweg goed voelen.
PCI-functie / Ionenfunctie	PCI / 7000
Filtersysteem	3 types: voorfilter, geurfilter. HEPA-filter
Beschikbaar instellingen	6: Auto / Max / Mid / Laag / Pollen / Slaap
Luchtstroomhoek	20°
Geïntegreerde sensoren	PM2.5 / stofsensor, vochtigheidssensor, temperatuursensor, lichtsensor
Luchtstroom (m^3/h)	60 - 240
Bevochtiging (ml/h)	150 - 400
Tankcapaciteit (L)	2,5
Levensduur van filters	10 jaar
Luchtbevochtigingsfunctie	Ja
Luchtkwaliteitsindicator	Ja
Timerfunctie luchtreiniger	Ja
Kinderslot luchtreiniger	Ja
Toepassingsgebied (zonder bevochtigingsfunctie)	up to 28 m2
Toepassingsgebied (met bevochtigingsfunctie)	up to 21 m2

Design

Geluidsniveau (dB)	19 - 46
Hendels	Geïntegreerd
Materiaal behuizing luchtreiniger	Plastic
Kleur behuizing luchtreiniger	Lichtgrijs
Filtervervangingsindicator	Ja
Wielen	Ja

Elektriciteitsinformatie

Elektriciteitsvereisten	AC 220-240 V ~ 50/60 Hz
Elektriciteitsverbruik (W)	5 – 31
Stand-by-elektriciteitsverbruik (W)	1,2
Certificering veiligheidslogo	CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACh/PAH/SCCP
Stekker	CE-stekker

Logistieke Informatie

Afmetingen apparaat (B × H × D)	345 x 631 x 262
Afmeting doos (B × H × D in mm)	407 x 700 x 325
Brutogewicht (kg)	11.1
Eenheden op EU-pallet 1,8 m	12
Containerlading 40HQ	597
Containerlading 40	597
Containerlading 20	290
Inhoud verpakking	Product, handleiding, garantiekaart
Eenheden op UK CHEP-pallet 1,8 m	16
Aantal op te stapelen dozen	TBA
Dozen per laag op EU-pallet	6
Dozen per laag op CHEP-pallet	8
Eenheden op EU-pallet 2,55 m of maximale belasting	18
Eenheden op UK CHEP-pallet 2,55 m of maximale belasting	24
EAN	4974019102061