UA-KCP100E-W

Luchtreiniger met IoT-functie

Luchtreiniger met IoT-functionaliteit, plasmacluster-ionentechnologie, filtersysteem met 3 niveaus, luchtzuiverheidsindicator, voor kamers tot 75 m².



HOOGTEPUNTEN

IoT-functionaliteit en bediening met app

Plasmacluster-ionentechnologie: verspreidt positieve en negatieve ionen, doodt bacteriën, virussen, allergenen, schimmels

Door een unieke combinatie van plasmacluster-ionen en ultieme HEPA-filters, verwijderen de luchtreinigers van Sharp 99,97% van deeltjes zo klein als 0,3 micron uit de lucht

Verwijdert geurtjes en statische elektriciteit

Verbetert de huidvochtigheid

Efficiënte luchtreiniging dankzij 3 filterniveaus en een perfecte luchtstroom, gegarandeerd door luchtuitlaat aan de achterzijde onder een hoek van 20°

Ionendouchemodus voor extra hoge ionendichtheid

Bevochtigingsprestaties: 320 ml/uur

Tankinhoud: 2,0 l

Luchtstroom: 108-600 m³/uur

Eigenschappen Luchtreiniger

Type Reiniger	Combinatie van plasmacluster-ionentechnologie - filtersysteem met 3 niveaus - luchtbevochtiger
Reinigingstechnologie	Plasmacluster-ionentechnologie waarbij positieve en negatieve ionen afgegeven worden. Deze ionen: doden bacteriën, virussen, allergenen, schimmels, · verwijderen geurtjes en statische elektriciteit, · verbeteren het vochtgehalte van de huid.
PCI-functie / Ionenfunctie	PCI / 7000
Filtersysteem	3 types: Voorfilter, geurfilter, HEPA-filter
Luchtstroomhoek	20°
Geïntegreerde sensoren	PM2.5/stofsensor, geursensor, vochtigheidssensor, temperatuursensor, lichtsensor.
Levensduur van filters	10 jaar
Luchtbevochtigingsfunctie	Ja
Luchtkwaliteitsindicator	Ja
Timerfunctie luchtreiniger	Ja
Kinderslot luchtreiniger	Ja
Toepassingsgebied (zonder bevochtigingsfunctie)	up to 75 m2
Toepassingsgebied (met bevochtigingsfunctie)	up to 75 m2

Design

Geluidsniveau (dB)	21 - 53
Hendels	Geïntegreerd
Materiaal behuizing luchtreiniger	Plastic
Kleur behuizing luchtreiniger	Wit
Filtervervangingsindicator	Ja
Wielen	Ja
Netspanning Loodlengte	2000

Elektriciteitsinformatie

Certificering veiligheidslogo	CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACh/PAH/SCCP
Stekker	CE-stekker
Automatische stand-bytimer	Ja

Logistieke Informatie

Afmetingen apparaat (B × H × D)	402 x 727 x 315
Afmeting doos (B × H × D in mm)	468 x 793 x 386
Brutogewicht (kg)	13.6
Eenheden op EU-pallet 1,8 m	8
Containerlading 40HQ	432
Containerlading 40	288
Containerlading 20	144
Inhoud verpakking	Product, handleiding, garantiekaart
Eenheden op UK CHEP-pallet 1,8 m	12
Aantal op te stapelen dozen	3
Dozen per laag op EU-pallet	4
Dozen per laag op CHEP-pallet	6
Eenheden op EU-pallet 2,55 m of maximale belasting	8
Eenheden op UK CHEP-pallet 2,55 m of maximale belasting	12
EAN	4974019217956