EM-KS2AEU-B

Trotinete elétrica

Trotinete elétrica com mostrador incorporado, suspensão traseira dupla e controlo por aplicação.



DESTAQUES

Potência do motor 350 Watts

Bateria certificada de 36V 10,4 Ah

Alcance máx. por carregamento: 40 km

Velocidade máxima 25 km/h

Tamanho da roda: Pneu alveolar de 10"

Sistemas de travagem dupla

Suspensão traseira

Uma forma cómoda e amiga do ambiente de se transportar com a trotinete elétrica Sharp. O sistema de dobragem fácil permite-lhe levá-la consigo de forma simples e descomplicada.

e-scooter Features

Controlo da aplicação	Sim
Mostrador	LED
Campainha	Sim
Pressão do pneu	36
Pneus	Pneumático
Porta USB	Sim
Tamanho da roda (polegadas)	10
Travagem	Disc brake / Power off brake
Entrada do carregador (VAC/A)	100-240/1.8
Saída do carregador (VDC/A)	42/1.5
Mecanismo de condução	Rear Wheel Brushless Motor (350W)
Dobrável	Sim
Classificação IP	IPX4
Inclinação máxima (graus)	15
Carga máxima (kg)	120
Velocidade máxima (km/h)	25
Potência do motor (Watts)	350
Alcance quando totalmente carregado (km)	40
Modo de iniciar	Início rápido
Suspensão	Parte de trás
Travão - Eletrónico	Sim
Travão - Roda traseira	Disc
Display Tipo de Farol	Standard
Stacking	Standard

Power Information

Requisitos energéticos	100-240VAC 50/60HZ 1.8A
Consumo energético (W)	6.4
Consumo energético em standby (W)	0
Consumo energético no modo desligado (W)	0
Ficha	Adaptador + Ficha CE/UK
Temporizador para desligar	Sim
Adaptador CA externo	Sim
Logo da certificação de segurança	PLEV, RED, LVD, EMC, REACh, RoHS

Logistic Information

Peso da unidade (kg)	18.3
Tamanho da caixa (L x A x P em mm)	205 x 535 x 1215
Peso bruto (kg)	21.6
Unidades em paletes UE 1,8m	9
Unidades em paletes UK CHEP 1,8m	9
Tamanho aberta (L x A x P em mm)	470 x 1200 x 1180
Tamanho fechada (L x A x P em mm)	470 x 498 x 1180
Carga do contentor 40HQ	510
Carga do contentor 40	445
Carga do contentor 20	208
Tamanho da placa (W x L em mm)	160 x 483
Placa de pé para o topo do guiador	1025
Terreno para Convés (mm)	180
Caixas por camada em paletes UE	3
Caixas por camada em paletes CHEP	3
Unidades em paletes UE 2,55m ou carga máxima	12
Unidades em paletes UK CHEP 2,55m ou carga máxima	12
EAN	5903802466775