EM-KT3CEU-G

Hulajnoga elektryczna

Hulajnoga elektryczna z wbudowanym wyświetlaczem i aplikacją sterującą.



NAJWAŻNIEJSZE

Moc silnika 350 W

Bateria z certyfikatem 36 V 7,5 Ah

Maks. zasięg na jedno naładowanie: 25 km

Prędkość maksymalna 20 km/h

Rozmiar kół: 8,5-calowa opona pneumatyczna

Podświetlany podest

Potrójny układ hamulcowy

Kierunkowskazy

e-ABS

Tylny błotnik z uchwytem na tablicę rejestracyjną

Tryb super power

Nowa generacja kultowego modelu e-hulajnogi Sharp. Całkowicie bezpieczna i gotowa do jazdy! Teraz z jeszcze mocniejszym trybem Super Power z łatwością pokonasz wzniesienia. Pneumatyczne koła zapewnią lepszą amortyzację wstrząsów, a ulepszone tylne światło zapewni lepszą widoczność w nocy. Dalsze aktualizacje oprogramowania sprzętowego będą dostępne po zainstalowaniu aplikacji Sharp Life.

e-scooter Features

Miejsce na licencję	Tak
Wskaźnik obrotowy	Tak
Sterowanie za pomocą aplikacji	Tak
Wyświetlacz	LED
Dzwonek	Tak
Opony	Pneumatyczny
Port USB	Tak
Rozmiar kół (cale)	8.5
Hamowanie	Disc brake / Power off brake / Foot brake
Wejście ładowarki (VAC/A)	100-240/1.8
Wyjście ładowarki (VDC/A)	42/1.5
Mechanizm napędowy	Silnik bezszczotkowy napędzający koło przednie (350W)
Model składany	Tak
Stopień ochrony IP	IPX4
Maksymalny kąt najazdu (stopnie)	15
Maksymalne obciążenie (kg)	120
Prędkość maksymalna (km/h)	20
Moc silnika (W)	350
Praktyczny wieszak	Tak
Zasięg po pełnym naładowaniu (km)	20-25
Tryb uruchamiania	Start nożny
Hamulec – elektroniczny	Tak
Hamulec – tylny błotnik	Tak
Hamulec – koło tylne	Disc
Typ wyświetlacza	Alien
Kierunkowskaz – kierownica	Tak
Typ oświetlenia	Tak
Typ reflektora	Alien Head

Informacje dotyczące energii

Zapotrzebowanie na energię	100-240VAC 50/60HZ 1.8A
Zużycie energii (W)	6.4
Zużycie energii w trybie czuwania (W)	0
Wtyczka	CE/UK + adapter
Automatyczny wyłącznik	Tak
Zewnętrzny zasilacz	Tak
Certyfikaty bezpieczeństwa	PLEV, RED, LVD, EMC, REACh, RoHS

Informacje logistyczne

Waga urządzenia (kg)	16
Wymiary kartonu (szer. x wys. x głęb. w mm)	190 x 480 x 1110
Waga brutto (kg)	18.6
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UE 1,8 m	TBA
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UK CHEP 1,8 m	TBA
Wymiary rozłożonego produktu (szer. x wys. x gł.) w mm	560 x 1230 x 1060
Wymiary złożonego produktu (szer. x wys. x gł.) w mm	560 x 455 x 1060
Liczba w kontenerze 40HQ	660
Liczba w kontenerze 40"	580
Liczba w kontenerze 20"	276
Rozmiar podnóżka (szer. x dł. w mm)	162 x 460
Podnóżek do góry kierownicy	1020
Podłoże do pokładu (mm)	145
EAN	5905683272063